

Vedatect[®] AL + V60 S4

Продуктът	Vedatect[®] AL + V60 S4 е висококачествена пароизолационна мембрана . Тя се състои от паронепропускливо алуминиево фолио комбинирано със стъклен воал ,което е изцяло импрегнирано и покрито от двете страни с битум.			
Предимства на продукта	висока сигурност срещу паропреминаване лесно и практично полагане дълготрайност; висока устойчивост на механични повреди			
Сфера на приложение	Vedatect[®] AL + V60 S4 може да бъде използвана като пароизолиращ слой в многослойни системи . Използува се при ново строителство, при реконструкции или в гражданското инженерство.			
Метод на полагане	Vedatect[®] AL + V60 S4 се полага газопламъчно, напълно или частично, в зависимост от техническите изисквания. Използуването на бързо стапящото се полипропиленово фолио от долната страна на мембраната позволява по-бързо полагане при по-малък разход на газ.			
Съхранение	Vedatect[®] AL + V60 S4 рулата трябва да се съхраняват вертикално наредени и предпазени от влага. Преди полагане през зимния сезон, да се осигури поне 12 часов престой на рулата в помещение с температура над 0 °С.			
Технически данни	Дебелина	[mm]	4	
	Маса на единица площ	[kg/m ²]	прибл. 4.8	
	Якост на опън MC/CD надлъжно напречно	N/5cm N/5cm	400 300	
	Удължение при скъсване надлъжно напречно	% %	2 2	
	Гъвкавост при ниска температура радиус = 15 mm време = 3 sec	0 °С	без пукнатини	
	Топлоустойчивост, Метод А 2 часа	+70 °С	(д/ш) (д/ш)	без протичане
	Водонепропускливост 72 часа, 1 бар			издържал (водоустойчив)
	Основа			Алуминий +ст.воал
	Устойчивост на химикали			устойчив на вода, солени разтвори, разтворени кисе- лини и основи
	Повърхности: горна долна			талк каширащо фолио
Единично руло: дължина ширина	m m		5.0 1	