



УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

ESHACOAT 6 S

Еластична битумна хидроизолационна емулсия

1. Кратко описание на продукта.

Високофункционална еластична битумна емулсия за хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности на повече строителни материали и по-специално бетонни елементи.

2. Област на приложение.

Предназначена за хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности на повече строителни материали и по-специално бетонни елементи.

3. Технически характеристики.

Устойчивост: Устойчив на слаби киселинни и алкални разтвори. Неустойчив на минерални разтворители.

Разходни норми: Бетонни повърхности: 0,5 – 1 кг/кв.м., в зависимост от гладкостта на основата.

Относително удължение: 180%

Специфично тегло: 1 гр./куб.см.

4. Вид на опаковка, начин и срок на съхранение.

Опаковка: Кофи от 18 кг. и варели от 180 кг.

Съхранение: Годна една година в херметически запечатани кофи и варели. Да се пази на сухо и защитено място. Избягвайте ниски температури.

5. Указания за проектиране.

Съгласно действащите в старната нормативни актове.

6. Указания за монтаж.

Начин на полагане:

А) Подготовка на основата: Повърхността трябва да бъде почистена от прах, масла или други материали.

Б) Полагане: EshaCoat 6 S се полага с четка, валик или пистолет, минимум на два пласта. За грундиране на повърхността, EshaCoat 6 S се разрежда до 50% с вода. За всеки следващ пласт EshaCoat 6 S се разрежда до 30% с вода. Пластовете се полагат всеки напъряко на предишния, след като последния е изсъхнал. За увеличаване механичните възможности на мембраната като армировка може да се използва стъклена мрежа, която се полага между два пласта.

EshaCoat 6 S не трябва да бъде полагана при температура на околната среда по 5⁰С.

7. Мерки за безопасност на труда и околната среда.

Съгласно закона за здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната среда.

8. Отпадъци.

Върнете стоката на производителя в оригинална опаковка или я предоставете (в съответствие с местното законодателство) на оторизирана фабрика за преработка на отпадъци.