



При обекти с големи плоски покриви правилният избор на изолация е от решаващо значение. Тук проектантите се сблъскват с въпроса за баланса между абсолютната сигурност, лесния монтаж и рентабилността. С многослойната PVC мембрана VEDAFOL на VEDAG разполагате с убедителното решение.

Както при ново строителство така и при саниране на обекти и особено при големи покривни площи, VEDAFOL е незаменим. Високите технически характеристики и механичният монтаж гарантират бързото и безпроблемно полагане.

Отличното поведение на VEDAFOL при разпространение на пожар, естествените цветове, UV-устойчивостта и изключителната издръжливост улесняват вашето решение.

Избирайки VEDAG, избирате освен гаранция за качество, също и компетентни съвети и изключителен сервиз, на който може да разчитате напълно още от самото начало на проекта. От техническото решение през изчисляване на ветровото натоварване, изработването на спецификация за търг до евентуалния контрол на строителната площадка.

Предимствата в качеството си VEDAFOL печели с подходящата си рецептура, която се е доказала на пазара над 40 години. Сензация при VEDAFOL F е специалната армираща основа от полиестерна тъкан с диагонално усилване, която допринася за значително по-висока якост на разкъсване в сравнение с други подобни продукти.

VEDAFOL – качество от пръв поглед и в детайл.

По-високите стойности на максимална сила на опън и на разкъсване осигуряват очевидни предимства.

VEDAFOL F се прилага като еднослойна, механично закрепена покривна изолация в категория на употреба с повишени изисквания K2 по DIN 18531. По-високите стойности на максималната сила на опън и на разкъсване осигуряват очевидни предимства в сравнение с конкурентни продукти по отношение на разходите за монтаж.

Още едно убедително предимство на изолационната мембрана VEDAFOL F е иновативната армировка. Специалното покритие на диагонално усилената армиращата основа от полиестерна тъкан предотвратява просмукването на вода във вътрешността на мембраната. С това отпада иначе необходимото трудоемко запечатване на снадките с течно PVC. Така спестявате не само време, но и средства!

Още предимства на продукта:

- Изолационните мембрани VEDAFOL се произвеждат по метода на екструзията и са освободени от напрежения.

- Най-високо качество по нормите DIN EN 13956 и DIN V 20000-201 с технически стойности много над минималните им изисквания.
- Стабилни размери, изключително издръжлив на разкъсване, UV-стабилен и особено устойчив на стареене.
- Безпроблемен монтаж също и при ниски температури благодарение на високата студоустойчивост (напукване при температура под -35°C).
- Рационално и гъвкаво полагане благодарение на разнообразните дължини и ширини на ролките.
- Изпитан в система върху EPS (със 120 g/m^2 стъклен воал като разделящ слой) и върху минерална вата VEDAFOL отговаря на повишените противопожарни изисквания според класификация Broof (t1) "твърдо покритие".



делфинариум



жилищен комплекс



плувен комплекс

VEDAFOL продукти

Продукт	VEDAFOL® F 15 / F 18	VEDAFOL® D	VEDAFOL® L
Описание	Многослойна полимерна покривна изолационна мембрана за еднопластови изолации на базата на PVC-P с вградена армировка	Хомогенна полимерна покривна изолационна мембрана на базата на PVC-P като системно допълнение за еднопластови покривни изолации VEDAFOL	Многослойна полимерна покривна изолационна мембрана за еднопластови изолации на базата на PVC-P с вградена армировка
Армировка	Диagonalно усилена полиестерна тъкан > 80 г/м ² с непрсмукващо покритие	-	Стъклен воал ≥80 г/м ²
Област на приложение	Препоръчителна употреба за еднопластова механично монтирана покривна изолация в категория на употреба 1 или 2 според DIN 18531	За изпълнение на детайли от еднопластови покривни изолации VEDAFOL в категория на употреба 1 според DIN 18531	Препоръчителна употреба като свободно положена покривна изолация под тежка защита в категория на употреба 2 според DIN 18531
Цветове	Стандартен цвят: сребристо сиво Цветове по заявка: сив шифер, кафяво-червено, синьо-зелено, тюркоазено, чисто бяло, сигнално синьо	Стандартен цвят: сребристо сиво Цветове по заявка: сив шифер, кафяво-червено, синьо-зелено, тюркоазено, чисто бяло, сигнално синьо	Стандартен цвят: сребристо сиво
Дебелини	1,5 мм / 1,8 мм	1,5 мм	1,5 мм / 1,8 мм
Широчина на ролката	1,50 м (други размери по заявка)	1,50 м (други размери по заявка)	2,12 м (други размери по заявка)
Дължина на ролката	15 м (други размери по заявка)	15 м (други размери по заявка)	15 м (други размери по заявка)

За обичайните изисквания на практиката VEDAFOL е в цвят сребристо сиво. За количество над 3.800 м² продуктът се

предлага по заявка и в още шест атрактивни, UV-устойчиви цвята – за още творческа свобода в осъществяването на модерни архитектурни концепции.


Системни решения

VEDAFOL® F / VEDAPOR®



- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

VEDAFOL® L




- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

Vedafol® F	механично фиксирани	хидроизолация	5
стъклен воал	свободно полагане	разделител	4
VedaPoR® EPS	механично фиксирани	топлоизолация	3
РЕ-фолио	механично фиксирани	пароизолация	2
LT ламарина с полимерно покритие	-	носеца конструкция	1

чакъл	насипване	тежка защита	6
Vedafol® L	свободно полагане	хидроизолация	5
стъклен воал	свободно полагане	разделител	4
VedaPoR® EPS	свободно полагане	топлоизолация	3
РЕ-фолио	свободно полагане	пароизолация	2
бетон	свободно полагане	носеца конструкция	1

VEDAFOL® F



- 4
- 3
- 2
- 1

Vedafol® F	механично фиксирани	хидроизолация	4
минерална вата	механично фиксирани	топлоизолация	3
РЕ-фолио	механично фиксирани	пароизолация	2
LT ламарина с полимерно покритие	-	носеца конструкция	1



Сигурност в система

Изпълнението на детайли става лесно и сигурно с изолационната мембрана VEDAFOL D. Освен това на разположение е и богат набор от системни аксесоари като вътрешни и външни ъгли, елементи за излизачи на покрива тръби и свързващи ламарини.



Сертифициран апликатор и дистрибутор- „Българска изолационна компания” ООД
www.bginsulation.com

