

Neotherm AC - термобоя против мухъл

ОПИСАНИЕ

Висококачествена боя с топлоизолационни свойства, подходяща за вътрешна употреба. Използва се като анти-кондензационна боя за помещения с липсваща или с лоша топлоизолация. Трайно предотвратява растежа на плесени и бактерии.

СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нанася се върху стени и тавани. Съдържащите се в нея стъклени микросфери я превръщат в изолационен слой и това съдейства за спестяване на енергия. С нея се обработват топлинни мостове, които са основна причина за кондензиране на парите и появата на мухъл и бактерии, в помещения с посредствена топлоизолация и висока влажност на въздуха.

ЦВЕТОВЕ

Бял. Възможност за тониране с акрилен оцветител.

ОПАКОВКИ

1л, 3л и 10л в пластмасови кофи



СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Ниска топлопроводимост, намалява топлинните загуби от стени и тавани
- Не позволява на въздуха да кондензира в студентите конструктивни части (термо мостове, тавани, северни стени)
- Висока устойчивост на често миене
- Висока белота

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Външен вид: вискозна течност
- pH: 8-9
- Разход: 0,250-0,300 л/м² за 2 слоя
- Време за съхнене: 2 часа при 25°C
- Време за нанасяне на втори слой: след 24 часа
- Разреждане: до 5% с вода
- Коефициент на топлопроводимост (λ): 0,136 W / Mk